



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° DOP068

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: - **CMP - Prodotto impermeabilizzante cementizio modificato con polimero da utilizzare sotto a piastrellature di ceramica per la posa di pavimenti e rivestimenti incollati con adesivi di tipo C2 secondo EN 12004.**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **FP90 ELASTOMIX -**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Prodotto impermeabilizzante applicato liquido da utilizzare sotto le piastrellature di ceramica incollate con adesivi - EN 14891:2012+AC:2012 -**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
FERRI S.r.l. - Via Emilia Ovest, n°58/B - 43036 FIDENZA (PR) – www.ferrimix.it
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
Non pertinente -
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 3**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **NB 1599 - Modena Centro Prove Srl, via Sallustio n°78, 41100 Modena - ha effettuato prove iniziali di tipo spettanti al laboratorio notificato secondo il sistema 3.**
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **Non pertinente -**

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Adesione a trazione iniziale	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012+AC:2012
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo contatto con acqua	≥ 0,5 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo contatto con acqua basica	≥ 0,5 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 0,5 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo contatto con acqua clorata	≥ 0,5 N/mm ²	
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione	
Capacità di crack bridging	≥ 1.5 mm	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

La presente Dichiarazione di Prestazione si completa con la Scheda Dati di Sicurezza del prodotto di cui ai punti 1 e 2, che ne costituisce parte integrante.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Geom. Guido MAGNELLI, Direttore Commerciale**



Fidenza, lì 18 aprile 2016